



SUORITUSTASOILMOITUS

No 502CPR2013-07-01 LV

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Kutistumaton laasti RM

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään

Eränumero ilmoitettu pakkauksessa

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Teräsbetonelementtien kokoonpanoon, välikerrosten täyttämiseen ja korjaamiseen rakennusten toiminnan aikana, laitteiden lujittamiseen ja ankkureiden rakentamiseen sisä- ja ulkokäyttöön.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**SIA "SAKRET"
„Ritvari”, Rumbula, Stopiņu nov., Latvija, LV-2121**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Sakret Norden Oy Ab
Sampsankatu 4 B
20520 Turku**

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+ plus1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

LVS EN 1504-3:2006

Ilmoitettu laitos: SIA "Zinātņu akadēmijas sertifikācijas centrs" (Science academy certification center, Ltd.) (Nr. 1327) on alustavasti tarkastanut tehtaana, sen tuotannon valvonnan sekä jatkuvan seurannan tarkkailun ja arvioinnin Järjestelmää 2+ plus1 koskien, ja on myöntänyt seuraavaa:

Product Conformity Certificate No. 1327-CPR-1080

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **ei sovellettavissa**

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Luokka	R4	EN 1504-3
Puristuslujuus	≥ 50 Mpa	
Veden absorptiokerroin	≤ 0,5 kg/(m ² *min ^{0,5})	
Tartunta	≥ 2 Mpa	
Klooripitoisuus	≤ 0,01%	
Hiiltymislujuus	hyväksytty	
Terminen kestävyys osa 1	≥ 2 Mpa	
Paloluokka	A1(palamaton)	
Vaaralliset aineet	Ks. käyttöturvallisuustiedote	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

SIA "SAKRET"
Iveta Laumane, General technologist
2017/05/12, Rumbula