

**SAKRET DPC - kalkkisementtimaali**

Kuiva kalkkisementtimaali uusille ja aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti- tai silikaattimaaleilla maalatuille alustoille

Käyttökohteet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisä- ja ulkokäyttöön</li> <li>Seinät ja katot</li> <li>Arvokohteet</li> <li>Kohteet, joissa pinnoitteelta vaaditaan korkeaa vesihöyryn läpäisevyyttä</li> </ul>																
Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soveltuu käytettäväksi tuoreilla betonialustoilla</li> <li>Korkea vesihöyryn läpäisevyys</li> <li>Kestää säänvaihteluja</li> <li>Myrkytön</li> <li>Sisältää homeenestoaineen</li> <li>Liuotteeton</li> </ul>																
Ainesosat:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sammutettu kalkki</li> <li>Inertit täyteaineet</li> <li>Lisäaineet</li> </ul>																
Tekniset tiedot:	<table border="1"> <tr> <td>Olomuoto</td> <td>Jauhe</td> </tr> <tr> <td>Raekoko</td> <td>≤ 200 µm</td> </tr> <tr> <td>Väri</td> <td>Valkoinen ja sävytetty</td> </tr> <tr> <td>Kiiltoaste</td> <td>Täyshimmeä</td> </tr> <tr> <td>Tiheys</td> <td>1,0 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Sekoitusvesi</td> <td>n. 0,7 l / 1 kg kuiva-ainesta</td> </tr> <tr> <td>Ohenne</td> <td>Puhdas vesi</td> </tr> <tr> <td>Kuivumisaika (+23 °C / 50 %)</td> <td>n. 1–2 h</td> </tr> </table>	Olomuoto	Jauhe	Raekoko	≤ 200 µm	Väri	Valkoinen ja sävytetty	Kiiltoaste	Täyshimmeä	Tiheys	1,0 g/cm <sup>3</sup>	Sekoitusvesi	n. 0,7 l / 1 kg kuiva-ainesta	Ohenne	Puhdas vesi	Kuivumisaika (+23 °C / 50 %)	n. 1–2 h
Olomuoto	Jauhe																
Raekoko	≤ 200 µm																
Väri	Valkoinen ja sävytetty																
Kiiltoaste	Täyshimmeä																
Tiheys	1,0 g/cm <sup>3</sup>																
Sekoitusvesi	n. 0,7 l / 1 kg kuiva-ainesta																
Ohenne	Puhdas vesi																
Kuivumisaika (+23 °C / 50 %)	n. 1–2 h																
Alustan esikäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alustan on oltava kuiva, luja ja ehjä. Heikot ja irtoavat ja muut tartuntaa heikentävät ainesosat (pöly, lika, öljy, vanha maali) on poistettava.</li> </ul>																
Työ-ohjeet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekoita kuivaseos puhtaassa astiassa puhtaaseen veteen. Sekoita maali ennen käyttöä</li> <li>Sävytetyn maalin pigmentti toimitetaan pakkauksen mukana. Sekoita pigmentti osaan sekoitusvettä erillisessä astiassa. Sekoita huolellisesti. Sekoita pigmenttihakua huolellisesti maaliin</li> <li>Levitä tasainen kerospaksuus siveltimellä yhdensuuntaisin vedoin</li> <li>Sekoita maalia työn aikana</li> <li>Työlämpötila +5–+25 °C</li> </ul>																
Muita ohjeita:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä arvokorkeiden korjaamiseen SAKRET entisöinti- ja korjausjärjestelmän tuotteita</li> <li>Alustan tasoittamiseen käytä SAKRET mineraalipohjaisia tasoitteita SAKRET SFP, LC-0,5, LCC-1 tai CC</li> <li>Esikäsittele tuore betonialusta, käsittelemätön betoni, maalattu betoni ja muut mineraalipohjaiset alustat kuten päällemaalauksessa</li> <li>Älä lisää maaliin muita materiaaleja! Tämä saattaa heikentää maalin ominaisuuksia huomattavasti</li> <li>Puhdista työvälineet vedellä heti työn päätyttyä.</li> </ul>																
Menekki:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuitulevy - 2,0 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Silikaattitiili - 0,50 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Betoni (kuiva) - 0,30 kg/m<sup>2</sup></li> <li>SAKRET CLP Plus - 0,42 kg/m<sup>2</sup></li> <li>SAKRET SBP - 0,65 kg/m<sup>2</sup></li> <li>SAKRET HML1 - 0,26 kg/m<sup>2</sup></li> <li>SAKRET HML4 - 0,40 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.</li> </ul>																
Pakkaus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 kg / lavalla 16 kpl</li> </ul>																
Varastointi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk</li> <li>Varastointilämpötila +5 - +30 °C</li> </ul>																
Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.</li> </ul>																
Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaaralausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.</li> </ul>																
Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen.</li> <li>Älä työskentele suorassa auringonvalossa, sateessa tai kovassa tuulessa.</li> <li>Kuivuva maali on suojattava suoralta auringonpaisteelta, sateelta ja tuulelta.</li> <li>Alustan kosteus ei saa ylittää 6 %.</li> </ul>																