

**SAKRET PROF - täyshimmeä akrylaattimaali**

Vesiohenteinen, täyshimmeä akrylaattimaali sisäkäyttöön

- Käyttökohteet:**
- Sisäkäyttöön
 - Asuintilat ja julkiset tilat
 - Kohteisiin, joissa ei vaadita kovaa kestävyyttä
 - Katot ja seinät kuivissa tiloissa
 - Betoni-, rappaus-, tiilialustoille
 - Tasoite-, kipsilevy- ja lastulevyalustat
 - Uudet ja maalatut alustat

- Ominaisuudet:**
- Myrkytön
 - Täyshimmeä
 - Ei vaadi pohjamaalia
 - Sävytettävissä vaaleilla sävyillä
 - Hyvin peittävä
 - Ei valu
 - Edullinen

- Ainesosat:**
- Akrylaattikopolymeeridispersio
 - Pigmentit
 - Inertit täyteaineet
 - Ominaisuuksia parantavat lisä-aineet.

Tekniset tiedot:	Väri	Valkoinen, sävytettävissä vaaleilla sävyillä
	Ohenne	Vesi
	Kiiltoaste	Täyshimmeä
	Märkähankauskestävyys (ISO 11998/ EN 13300)	62 µm (28 pv, 40 sykliä), luokka 4
	Pesunkestävyys (SFS 3755)	Yli 700 pesukertaa
	Kuivumisaika (+23 °C / 50 %)	Uudelleenmaalattavissa 3 h
	Tiheys	1,35 – 1,40 g/cm ³
	Viskositeetti	40 - 80 P (Brookfield, LV4, 50rpm)
	Kuiva-ainepitoisuus	52 %

- Alustan esikäsittely:**
- Alustan on oltava kuiva (pintakosteus ≤ 2 %)
 - Uudet, käsittelemättömät alustat on puhdistettava suolasta, liasta ja pölystä
 - Vanhat, maalatut alustat: poista vanha maali ja käsittele samalla tavalla kuin uusi alusta
 - Kiiltävillä maaleilla maalatut alustat on hiottava ja puhdistettava hiontapölystä
 - Tasoita alusta tarpeen mukaan

- Työ-ohjeet:**
- Sekoita maali ennen käyttöä
 - Tuote on käyttövalmis
 - Levitä ensimmäinen kerros vedellä ohennetulla (enintään 10 %) maalilla
 - Viimeinen kerros maalataan ohentamattomalla maalilla
 - Levitä 1–2 kerrosta siveltimellä, telalla tai ruiskulla (suutin 0,017"– 0,021")
 - Käsittele katot aina valon suuntaisesti.

- Muita ohjeita:**
- Lämpötilan (ilma ja alusta) levityksen ja kuivumisen aikana on oltava +7 – +25 °C (ihanteellisin lämpötila +18 ±2 °C)
 - Suhteellinen ilman kosteus ≤ 80 %
 - Liian korkeat lämpötilat tai veto saattavat vaikuttaa pohjamaalin kalvon muodostukseen
 - Puhdista työvälineet vedellä heti työn päätyttyä.

- Menekki:**
- 7–9 m² / l /kerros
 - Menekki riippuu alustan karkeudesta, huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.

- Pakkaus:**
- 10 l / 33 astiaa lavalla
 - 20 l

TEKNINEN TUOTETIEDOTE



Varastointi:	<ul style="list-style-type: none">• Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 24 kk• Varastointilämpötila +5 – +30 °C• Ei saa jäättyä!
Jätteenkäsittely:	<ul style="list-style-type: none">• Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.
Käyttöturvallisuus:	<ul style="list-style-type: none">• Turvalausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa• Sallittu VOC-pitoisuus (alaryhmä A/a) 30 g/l. Tuotteen VOC-pitoisuus 1 g/l.
Muuta tietoa:	<ul style="list-style-type: none">• Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen.
