



## SUORITUSTASOILMOITUS

No. 213CPR2013-07-01 LV

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

**SAKRET BAK-F kuitulaasti (harmaa)**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Yleislaasti lämpöeristysmateriaalien verkotukseen ja liimaamiseen alhaisissa lämpötiloissa ( $\geq 0$  °C)**

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**SIA „SAKRET“ Ltd.  
„Ritvari“, Rumbula, Stopinu district, Ropazu region, Latvia, LV-2121**

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Sakret Norden Oy Ab  
Simolinintie 1  
06100 Porvoo**

5. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

**Järjestelmä 4**

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:

**LVS EN 998-1:2017  
Testattu järjestelmän 4 mukaisesti.**

7. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Puristuslujuus	CS III	EN 998-1
Veden imeytyminen	Wc2	
Vesihöyryn läpäisevyys $\mu$	$\leq 13,1$	
Tartuntalujuus	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2 \text{ FP:C}$	
Pakkasenkestävyys	F50	
Lämmönjohtavuus $\lambda_{10, \text{kuiva}}$ (taulukkoarvo)	$\leq 0,47 \text{ W/(mK) P=50 \%}$ $\leq 0,54 \text{ W/(mK) P=90 \%}$	
Vaaralliset aineet	Ks. käyttöturvallisuustiedote	
Paloluokka	A1 (palamaton)	

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti, kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

SIA "SAKRET"  
Chemical technologist  
Ive Romas Vaivodiss

Rumbula, 16.3.2022